

Zahnscheiben HTD TL

Bitte wählen:

Zahnscheiben HTD TL 5M 15.....	Seite 2
Zahnscheiben HTD TL 8M 20 - 8M 30.....	Seite 3
Zahnscheiben HTD TL 8M 50 - 8M 85.....	Seite 4
Zahnscheiben HTD TL 14M 40 - 14M 55.....	Seite 5
Zahnscheiben HTD TL 14M 85 - 14M 115.....	Seite 6
Zahnscheiben HTD TL 14M 170.....	Seite 7



Zahnscheiben HTD TL

Profil 5M

HTD 5M 15

Material	Bezeichnung	Ausf.	Buchse	Max. Bohr.	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	S mm	R mm	Gewicht kg
Stahl	PL 34-5M-15	8F*	1008	25	54,11	52,97	57	43	-	20,5	22	1,50	0,19
	PL 36-5M-15	8F*	1108	28	57,30	56,16	60	44	-	20,5	22	1,50	0,20
	PL 38-5M-15	8F*	1108	28	60,48	59,34	66	48	-	20,5	22	1,50	0,25
	PL 40-5M-15	8F	1108	28	63,66	62,52	71	52	-	20,5	22	1,50	0,31
	PL 44-5M-15	8F	1108	28	70,03	68,89	75	54	-	20,5	22	1,50	0,40
	PL 48-5M-15	8F	1210	35	76,39	75,25	83	64	-	20,5	25	4,50	0,46
Grauguss	PL 56-5M-15	8F	1210	35	89,13	87,99	93	70	-	20,5	25	4,50	0,67
	PL 64-5M-15	8F	1210	35	101,86	100,72	106	78	-	20,5	25	4,50	0,96
	PL 72-5M-15	8F	1610	42	114,59	113,45	119	90	-	20,5	25	4,50	1,19
	PL 80-5M-15	8F	1610	42	127,32	126,18	135	92	-	20,5	25	4,50	1,57
	PL 90-5M-15	7W	1610	42	143,24	142,10	-	92	126	20,5	25	2,25	1,47
	PL 112-5M-15	7W	1610	42	178,25	177,11	-	92	162	20,5	25	2,25	1,94
	PL 136-5M-15	7W	2012	50	216,45	215,31	-	106	199	20,5	32	5,75	3,06
PL 150-5M-15	7W	2012	50	238,73	237,59	-	106	222	20,5	32	5,75	3,90	

Zahnscheibe HTD TL

Profil 8M

HTD 8M 20

Material	Bezeichnung	Ausf.	Buchse	Max. Bohr.	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	S mm	R mm	Gewicht kg
Grauguss	PL 22-8M-20	5F	1008	25	56,02	54,65	60	-	41	28	22	6	0,24
	PL 24-8M-20	5F	1108	28	61,12	59,75	66	-	42	28	22	6	0,30
	PL 26-8M-20	5F	1108	28	66,21	64,84	71	-	46	28	22	6	0,36
	PL 28-8M-20	5F	1108	28	71,30	70,08	75	-	50	28	22	6	0,44
	PL 30-8M-20	5F	1108	28	76,39	75,13	83	-	58	28	22	6	0,53
	PL 32-8M-20	5F	1610	42	81,49	80,16	87	-	62	28	25	3	0,42
	PL 34-8M-20	5F	1610	42	86,58	85,22	91	-	65	28	25	3	0,55
	PL 36-8M-20	5F	1610	42	91,67	90,30	98,5	-	68	28	25	3	0,68
	PL 38-8M-20	5F	1610	42	96,77	95,39	103	-	72	28	25	3	0,80
	PL 40-8M-20	5F	1610	42	101,86	100,49	106	-	76	28	25	3	1,00
	PL 44-8M-20	8F	2012	50	112,05	110,67	119	93	-	28	32	4	1,18
	PL 48-8M-20	8F	2012	50	122,23	120,86	127	96	-	28	32	4	1,60
	PL 56-8M-20	8F	2012	50	142,60	141,23	148	110	-	28	32	4	2,40
	PL 64-8M-20	8WF	2012	50	162,97	161,60	168	110	137	28	32	4	2,70
	PL 72-8M-20	8WF	2012	50	183,35	181,97	192	110	158	28	32	4	3,30
	PL 80-8M-20	8WF	2012	50	203,72	202,35	-	110	180	28	32	4	3,50
PL 90-8M-20	8A	2012	50	229,18	227,81	-	110	204	28	32	4	3,65	

HTD 8M 30

Material	Bezeichnung	Ausf.	Buchse	Max. Bohr.	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	S mm	R mm	Gewicht kg
Grauguss	PL 22-8M-30	5F	1008	25	56,02	54,65	60	-	41	38	22	16	0,30
	PL 24-8M-30	5F	1108	25	61,12	59,75	66	-	42	38	22	16	0,38
	PL 26-8M-30	5F	1108	25	66,21	64,84	71	-	46	38	22	16	0,45
	PL 28-8M-30	5F	1210	35	71,30	70,08	75	-	50	38	25	13	0,55
	PL 30-8M-30	3F	1615	42	76,39	75,13	83	-	-	38	38	-	0,49
	PL 32-8M-30	3F	1615	42	81,49	80,16	87	-	-	38	38	-	0,59
	PL 34-8M-30	3F	1615	42	86,58	85,22	91	-	-	38	38	-	0,77
	PL 36-8M-30	3F	1615	42	91,67	90,30	98,5	-	-	38	38	-	0,96
	PL 38-8M-30	3F	1615	42	96,77	95,39	103	-	-	38	38	-	1,15
	PL 40-8M-30	3F	1615	42	101,86	100,49	106	-	-	38	38	-	1,34
	PL 44-8M-30	4F	2012	50	112,05	110,67	119	-	91	38	32	3	1,33
	PL 48-8M-30	4F	2012	50	122,23	120,86	127	-	95	38	32	3	1,78
	PL 56-8M-30	4F	2012	50	142,60	141,23	148	-	117	38	32	3	2,75
	PL 64-8M-30	8F	2517	60	162,97	161,60	168	125	-	38	45	7	4,20
	PL 72-8M-30	8WF	2517	60	183,35	181,97	192	125	158	38	45	7	4,30
	PL 80-8M-30	8WF	2517	60	203,72	202,35	-	125	180	38	45	7	4,60
	PL 90-8M-30	8A	2517	60	229,18	227,81	-	125	204	38	45	7	5,00
PL 112-8M-30	8A	2517	60	285,21	283,83	-	125	260	38	45	7	6,20	
PL 144-8M-30	8A	2517	60	366,69	365,32	-	125	341	38	45	7	9,00	

Zahnscheiben HTD TL

Profil 8M

HTD 8M 50

Material	Bezeichnung	Ausf.	Buchse	Max. Bohr.	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	S mm	R mm	Gewicht kg
Grauguss	PL 28-8M-50	5F	1210	32	71,30	70,08	75	-	50	60	25	35,0	0,75
	PL 30-8M-50	5F	1615	42	76,39	75,13	83	-	58	60	38	22,0	0,70
	PL 32-8M-50	5F	1615	42	81,49	80,16	87	-	62	60	38	22,0	0,82
	PL 34-8M-50	5F	1615	42	86,58	85,22	91	-	65	60	38	22,0	1,06
	PL 36-8M-50	5F	1615	42	91,67	90,30	98,5	-	68	60	38	22,0	1,30
	PL 38-8M-50	5F	1615	42	96,77	95,39	103	-	72	60	38	22,0	1,60
	PL 40-8M-50	4F	2012	50	101,86	100,49	106	-	82	60	32	14,0	1,24
	PL 44-8M-50	4F	2012	50	112,05	110,67	119	-	91	60	32	14,0	1,78
	PL 48-8M-50	4F	2012	50	122,23	120,86	127	-	95	60	32	14,0	2,30
	PL 56-8M-50	4F	2517	60	142,60	141,23	148	-	116	60	45	7,5	3,40
	PL 64-8M-50	4F	2517	60	162,97	161,60	168	-	137	60	45	7,5	5,00
	PL 72-8M-50	4F	2517	60	183,35	181,97	192	125	158	60	45	7,5	6,70
	PL 80-8M-50	4	3020	75	203,72	202,35	-	-	180	60	51	4,5	8,80
	PL 90-8M-50	9W	3020	75	229,18	227,81	-	170	204	60	51	4,5	8,80
	PL 112-8M-50	9W	3020	75	285,21	283,83	-	170	260	60	51	4,5	12,00
	PL 144-8M-50	9A	3020	75	366,69	365,32	-	170	341	60	51	4,5	15,20
PL 168-8M-50	7A	3525	90	427,81	426,44	-	190	402	60	65	2,5	16,40	
PL 192-8M-50	7A	3525	90	488,92	487,55	-	190	460	60	65	2,5	21,80	

HTD 8M 85

Material	Bezeichnung	Ausf.	Buchse	Max. Bohr.	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	S mm	R mm	Gewicht kg
Grauguss	PL 34-8M-85	4F	1615	42	86,58	85,22	91	-	65	95	38	28,5	1,43
	PL 36-8M-85	4F	1615	42	91,67	90,30	98,5	-	68	95	38	28,5	1,87
	PL 38-8M-85	4F	1615	42	96,77	95,39	103	-	72	95	38	28,5	2,20
	PL 40-8M-85	4F	2012	50	101,86	100,49	106	-	82	95	32	31,5	1,80
	PL 44-8M-85	4F	2012	50	112,05	110,67	119	-	91	95	32	31,5	2,30
	PL 48-8M-85	4F	2517	60	122,23	120,86	127	-	100	95	45	25,0	2,66
	PL 56-8M-85	4F	2517	60	142,60	141,23	148	-	117	95	45	25,0	4,45
	PL 64-8M-85	4F	2517	60	162,97	161,60	168	-	137	95	45	25,0	6,20
	PL 72-8M-85	4F	3020	75	183,35	181,97	192	-	158	95	51	22,0	8,00
	PL 80-8M-85	4	3020	75	203,72	202,35	-	-	180	95	51	22,0	10,00
	PL 90-8M-85	9W	3020	75	229,18	227,81	-	170	204	95	51	22,0	10,80
	PL 112-8M-85	9W	3020	75	285,21	283,83	-	170	260	95	51	22,0	15,00
	PL 144-8M-85	9A	3525	90	366,69	365,32	-	190	341	95	65	15,0	22,00
	PL 168-8M-85	9A	3525	90	427,81	426,44	-	190	402	95	65	15,0	23,00
PL 192-8M-85	9A	3525	90	488,92	487,55	-	190	460	95	65	15,0	28,50	

Zahnscheiben HTD TL

Profil 14M

HTD 14M 40

Material	Bezeichnung	Ausf.	Buchse	Max. Bohr.	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	S mm	R mm	Gewicht kg
Grauguss	PL 28-14M-40	4F	2012	50	124,78	122,12	127	-	98	54	32	11,0	2,07
	PL 29-14M-40	4F	2012	50	129,23	126,57	138	-	100	54	32	11,0	2,38
	PL 30-14M-40	4F	2012	50	133,69	130,99	138	-	100	54	32	11,0	2,65
	PL 32-14M-40	4F	2012	50	142,30	139,88	154	-	104	54	32	11,0	3,40
	PL34 -14M-40	4F	2517	60	151,52	148,79	1690	-	110	54	45	4,5	3,87
	PL36 -14M-40	4F	2517	60	160,43	157,68	168	-	120	54	45	4,5	4,80
	PL 38-14M-40	4F	2517	60	169,34	166,60	183	-	130	54	45	4,5	5,40
	PL 40-14M-40	4F	2517	60	178,25	175,49	188	-	138	54	45	4,5	6,00
	PL 44-14M-40	4F	3020	75	196,08	193,28	211	-	155	54	51	1,5	7,80
	PL 48-14M-40	4F	3020	75	213,90	211,11	226	-	170	54	51	1,5	9,40
	PL 56-14M-40	9WF	3020	75	249,55	246,76	256	170	208	54	51	1,5	10,80
	PL 64-14M-40	9WF	3020	75	285,21	282,41	296	170	242	54	51	1,5	13,40
	PL 72-14M-40	9WF	3020	75	320,86	318,06	-	170	280	54	51	1,5	15,20
	PL 80-14M-40	9A	3020	75	356,51	353,71	-	170	315	54	51	1,5	16,00
	PL 90-14M-40	9A	3020	75	401,07	398,28	-	170	360	54	51	1,5	17,80
	PL 112-14M-40	9A	3020	75	499,11	496,32	-	170	457	54	51	1,5	25,60
	PL 144-14M-40	9A	3020	75	641,71	638,92	-	170	600	54	51	1,5	32,00
	PL 168-14M-40	9A	3020	75	748,66	745,87	-	170	706	54	51	1,5	44,00
PL 182-14M-40	9A	3020	75	855,62	852,82	-	170	813	54	51	1,5	49,00	
PL 216-14M-40	9A	3020	75	962,57	959,76	-	170	920	54	51,0	1,5	55,00	

HTD 14M 55

Material	Bezeichnung	Ausf.	Buchse	Max. Bohr.	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	S mm	R mm	Gewicht kg
Grauguss	PL 28-14M-55	4F	2012	60	124,78	122,12	127	-	98	70	32	19,0	2,20
	PL 29-14M-55	4F	2012	60	129,23	126,57	138	-	100	70	32	19,0	2,74
	PL 30-14M-55	4F	2517	60	133,69	130,99	138	-	100	70	45	12,5	2,70
	PL 32-14M-55	4F	2517	60	142,60	139,88	154	-	108	70	45	12,5	3,66
	PL 34-14M-55	4F	2517	60	151,52	148,79	160	-	110	70	45	12,5	4,55
	PL 36-14M-55	4F	2517	75	160,43	157,68	168	-	120	70	45	12,5	5,20
	PL 38-14M-55	4F	2517	75	169,34	166,60	183	-	130	70	45	12,5	6,20
	PL 40-14M-55	4F	2517	75	178,25	175,49	188	-	138	70	45	12,5	7,00
	PL 44-14M-55	4F	3020	75	196,08	193,28	211	-	155	70	51	9,5	8,60
	PL 48-14M-55	4F	30220	75	213,90	211,11	226	-	170	70	51	9,5	10,40
	PL 56-14M-55	9WF	3020	90	249,55	246,76	256	170	208	70	51	9,5	12,40
	PL 64-14M-55	9WF	3020	90	285,21	282,41	296	170	242	70	51	9,5	14,50
	PL 72-14M-55	9WF	3020	90	320,86	318,06	-	170	280	70	51	9,5	16,20
	PL 80-14M-55	9A	3020	90	356,51	353,71	-	170	315	70	51	9,5	17,50
	PL 90-14M-55	9A	3020	90	401,07	398,28	-	170	360	70	51	9,5	20,10
	PL 112-14M-55	9A	3020	90	499,11	496,32	-	170	457	70	51	9,5	28,40
	PL 144-14M-55	9A	3020	90	641,71	638,92	-	170	600	70	51	9,5	36,20
	PL 168-14M-55	9A	3020	90	748,66	745,87	-	170	706	70	51	9,5	49,00
PL 192-14M-55	9A	3020	100	855,62	852,82	-	170	813	70	51	9,5	53,00	
PL 216-14M-55	7A	3535	100	962,57	959,76	-	190	920	70	89	9,5	65,80	

Zahnscheiben HTD TL

Profil 14M

HTD 14M 85

Material	Bezeichnung	Ausf.	Buchse	Max. Bohr.	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	S mm	R mm	Gewicht kg
Grauguss	PL 28-14M-85	4F	2517	60	124,78	122,12	127	-	98	102	45	28,5	2,70
	PL 29-14M-85	4F	2517	60	129,23	126,57	138	-	100	102	45	28,5	3,40
	PL 30-14M-85	4F	2517	60	133,69	130,99	138	-	100	102	45	28,5	3,75
	PL 32-14M-85	4F	2517	60	142,60	139,88	154	-	108	102	45	28,5	4,80
	PL 34-14M-85	4F	2517	60	151,52	148,79	160	-	110	102	45	28,5	6,00
	PL 36-14M-85	4F	3020	75	160,43	157,68	168	-	125	102	51	25,5	5,80
	PL 38-14M-85	4F	3020	75	169,34	166,60	18	-	130	102	51	25,5	6,80
	PL 40-14M-85	4F	3020	75	178,25	175,49	188	-	138	102	51	25,5	8,00
	PL 44-14M-85	4F	3030	75	196,08	193,28	211	-	155	102	76	13,0	11,80
	PL 48-14M-85	4F	3030	75	213,90	211,11	226	-	170	102	76	13,0	15,10
	PL 56-14M-85	4F	3525	90	249,55	246,76	256	190	210	102	65	18,5	22,50
	PL 64-14M-85	9WF	3525	90	285,21	282,41	296	190	242	102	65	18,5	26,00
	PL 72-14M-85	9WF	3525	90	320,86	318,06	-	190	280	102	65	18,5	25,50
	PL 80-14M-85	9A	3525	90	356,51	353,71	-	190	315	102	65	18,5	29,20
	PL 90-14M-85	9A	3525	90	401,07	398,28	-	190	360	102	65	18,5	30,80
	PL 112-14M-85	9A	3525	90	499,11	496,32	-	190	457	102	65	18,5	39,50
	PL 144-14M-85	9A	3525	90	641,71	638,92	-	190	600	102	65	18,5	51,00
	PL 168-14M-85	9A	3525	90	748,66	745,87	-	190	706	102	65	18,5	61,00
PL 192-14M-85	3A	4040	100	855,62	852,82	-	230	813	102	102	-	86,00	
PL 216-14M-85	3A	4040	100	962,57	962,57	-	230	920	102	102	-	91,50	

HTD 14M 115

Material	Bezeichnung	Ausf.	Buchse	Max. Bohr.	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	S mm	R mm	Gewicht kg
Grauguss	PL 28-14M-115	4F	2517	60	124,78	122,12	127	-	98	133	45	44,0	3,77
	PL 29-14M-115	4F	2517	60	129,23	126,57	138	-	100	133	45	44,0	4,00
	PL 30-14M-115	4F	2517	60	133,69	130,99	138	-	100	133	45	44,0	5,00
	PL 32-14M-115	4F	2517	60	142,60	139,88	154	-	108	133	45	44,0	6,80
	PL 34-14M-115	4F	2517	60	151,52	148,79	160	-	110	133	45	44,0	6,80
	PL 36-14M-115	4F	3020	75	160,43	157,68	168	-	125	133	51	41,0	7,00
	PL 38-14M-115	4F	3020	75	169,34	166,60	183	-	130	133	51	41,0	8,40
	PL 40-14M-115	4F	3020	75	178,25	175,49	188	-	140	133	51	41,0	9,20
	PL 44-14M-115	4F	3030	75	196,08	193,28	211	-	155	133	76	28,5	14,00
	PL 48-14M-115	4F	3030	75	213,90	211,11	226	-	170	133	76	28,5	17,10
	PL 56-14M-115	4F	3535	90	249,55	246,76	256	-	210	133	89	22,0	24,80
	PL 64-14M-115	9WF	3535	90	285,21	282,41	296	190	242	133	89	22,0	28,20
	PL 72-14M-115	9WF	3535	90	320,86	318,06	-	190	280	133	89	22,0	29,00
	PL 80-14M-115	9A	3535	90	356,51	353,71	-	190	315	133	89	22,0	32,00
	PL 90-14M-115	9A	3535	90	401,07	398,28	-	190	360	133	89	22,0	36,50
	PL 112-14M-115	9A	3535	90	499,11	496,32	-	190	457	133	89	22,0	46,00
	PL 144-14M-115	9A	4040	100	641,71	638,92	-	230	600	133	102	15,5	68,00
	PL 168-14M-115	9A	4040	100	748,66	745,87	-	230	706	133	102	15,5	82,60
PL 192-14M-115	9A	4040	100	855,62	852,82	-	230	813	133	102	15,5	96,00	
PL 216-14M-115	9A	4040	100	962,57	959,76	-	230	920	133	102	15,5	107,50	

Zahnscheiben HTD TL

Profil 14M

HTD 14M 170

Mate- rial	Bezeichnung	Ausf.	Buchse	Max. Bohr.	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	S mm	R mm	Gewicht kg
Grauguss	PL 38-14M-170	4F	3030	75	169,34	166,60	183	-	130	187	76	55,5	11,70
	PL 40-14M-170	4F	3030	75	178,25	175,49	188	-	140	187	76	55,5	13,00
	PL 44-14M-170	4F	3535	90	196,08	193,28	211	-	155	187	89	49,0	15,00
	PL 48-14M-170	4F	3535	90	213,90	211,11	226	-	175	187	89	49,0	19,00
	PL 56-14M-170	4F	3535	90	249,55	246,76	256	-	210	187	89	49,0	28,50
	PL 64-14M-170	4F	4040	100	285,21	282,41	296	-	240	187	102	42,5	41,00
	PL 72-14M-170	9W	4040	100	320,86	318,06	-	230	280	187	102	42,5	46,90
	PL 80-14M-170	9W	4040	100	356,51	353,71	-	230	315	187	102	42,5	48,00
	PL 90-14M-170	9A	4040	100	401,07	398,28	-	230	360	187	102	42,5	52,50
	PL 112-14M-170	9A	5050	125	499,11	496,32	-	265	456	187	127	30,0	74,50
	PL 144-14M-170	9A	5050	125	641,71	638,92	-	265	600	187	127	30,0	91,00
	PL 168-14M-170	9A	5050	125	748,66	745,87	-	265	706	187	127	30,0	116,00
	PL 192-14M-170	9A	5050	125	855,62	852,82	-	265	813	187	127	30,0	134,00
PL 216-14M-170	9A	5050	125	962,57	959,76	-	265	920	187	127	30,0	146,50	