

Zahnscheiben zöllig TL

Bitte wählen:

Zahnscheiben zöllig TL L050 – L075.....Seite 2

Zahnscheiben zöllig TL L100 – H100.....Seite 3

Zahnscheiben zöllig TL H150 – H200.....Seite 4

Zahnscheiben zöllig TL H300.....Seite 5



Zahnscheiben zöllig TL

Profil L

L 050 - 3/8" (9,525mm)

Material	Bezeichnung	Ausf.	Buchse	Max. Bohr.	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	S mm	R mm	Gewicht kg
Stahl	PL 18 L 050	8F	1108	28	54,57	53,81	60	44,5	-	19,0	22,0	3	0,20
	PL 19 L 050	8F	1108	28	57,61	56,84	60	44,5	-	19,0	22,0	3	0,20
	PL 20 L 050	8F	1108	28	60,64	59,88	66	48	-	19,0	22,0	3	0,20
	PL 21 L 050	8F	1108	28	63,67	62,91	71	48	-	19,0	22,0	3	0,30
	PL 22 L 050	8F	1108	28	66,70	65,94	75	51	-	19,0	22,0	3	0,30
Grauguss	PL 23 L 050	8F	1108	28	69,73	68,97	79	54	-	19,0	22,0	3	0,40
	PL 24 L 050	8F	1108	28	72,77	72,00	79	54	-	19,0	22,0	3	0,40
	PL 25 L 050	8F	1108	28	75,80	75,04	83	56	-	19,0	22,0	3	0,50
	PL 26 L 050	8F	1108	28	78,83	78,07	87	58	-	19,0	22,0	3	0,50
	PL 27 L 050	8F	1108	28	81,86	81,10	87	58	-	19,0	22,0	3	0,60
	PL 28 L 050	8F	1108	28	84,89	84,13	91	62	-	19,0	22,0	3	0,60
	PL 30 L 050	8F	1108	28	90,96	90,20	97	70	-	19,0	22,0	3	0,80
	PL 32 L 050	8F	1108	28	97,02	96,26	103	70	-	19,0	22,0	3	0,90
	PL 36 L 050	8F	1108	28	109,15	108,39	115	79	-	19,0	22,0	3	1,20
	PL 40 L 050	8F	1610	42	121,28	120,51	127	94	-	19,0	25,0	6	1,50
	PL 48 L 050	8WF	1610	42	145,53	144,77	152	92	124	19,0	25,0	6	2,30
	PL 60 L 050	7W	1610	42	181,91	181,15	-	92	166	19,0	25,0	3	2,00
	PL 72 L 050	7A	1610	42	218,30	217,53	-	92	202	19,0	25,0	3	3,00
	PL 84 L 050	7A	1610	42	254,68	253,92	-	92	236	19,0	25,0	3	4,00
PL 96 L 050	7A	2012	50	291,06	290,30	-	106	270	19,0	32,0	6,5	5,50	
PL 120 L 050	7A	2012	50	363,83	363,07	-	106	343	19,0	32,0	6,5	6,80	

L 075 - 3/8" (9,525mm)

Material	Bezeichnung	Ausf.	Buchse	Max. Bohr.	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	S mm	R mm	Gewicht kg
Stahl	PL 18 L 075	3F	1108	28	54,57	53,81	60	-	-	25,0	25,0	-	0,20
	PL 19 L 075	3F	1108	28	57,61	56,84	60	-	-	25,0	25,0	-	0,30
	PL 20 L 075	3F	1108	28	60,64	59,88	66	-	-	25,0	25,0	-	0,30
	PL 21 L 075	3F	1108	28	63,67	62,91	71	-	-	25,0	25,0	-	0,40
	PL 22 L 075	3F	1108	28	66,70	65,94	-	-	-	25,0	25,0	-	0,40
Grauguss	PL 23 L 075	3F	1108	28	69,73	68,97	79	-	-	25,0	25,0	-	0,40
	PL 24 L 075	3F	1108	28	72,77	72,00	79	-	-	25,0	25,0	-	0,50
	PL 25 L 075	3F	1108	28	75,80	75,04	83	-	-	25,0	25,0	-	0,60
	PL 26 L 075	3F	1108	28	78,83	78,07	87	-	-	25,0	25,0	-	0,60
	PL 27 L 075	3F	1108	28	81,86	81,10	87	-	-	25,0	25,0	-	0,70
	PL 28 L 075	3F	1108	28	84,89	84,13	91	-	-	25,0	25,0	-	0,70
	PL 30 L 075	3F	1108	28	90,96	90,20	97	-	-	25,0	25,0	-	0,90
	PL 32 L 075	3F	1108	28	97,02	96,26	103	-	-	25,0	25,0	-	1,00
	PL 36 L 075	3F	1610	42	109,15	108,39	115	-	-	25,0	25,0	-	1,20
	PL 40 L 075	3F	1610	42	121,28	120,51	127	-	-	25,0	25,0	-	1,70
	PL 48 L 075	3WF	1610	42	145,53	144,77	152	92	125	25,0	25,0	-	2,50
	PL 60 L 075	3WF	1610	42	181,91	181,15	-	92	166	25,0	25,0	-	3,00
	PL 72 L 075	3A	1610	42	218,30	217,53	-	92	202	25,0	25,0	-	4,00
	PL 84 L 075	7A	2012	50	254,68	253,92	-	106	236	25,0	32,0	3,5	5,20
PL 96 L 075	7A	2012	50	291,06	290,30	-	106	270	25,0	32,0	3,5	6,50	
PL 120 L 075	7A	2012	50	363,83	363,07	-	106	343	25,0	32,0	3,5	7,60	

Zahnscheiben zöllig TL

Profil L, H

L 100 3/8" (9,525mm)

Material	Bezeichnung	Ausf.	Buchse	Max. Bohr.	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	S mm	R mm	Gewicht kg
Stahl	PL 18 L 100	5F	1108	28	54,57	53,81	60	-	38	31,0	22,0	9,0	0,20
	PL 19 L 100	5F	1108	28	57,61	56,84	60	-	38	31,0	22,0	9,0	0,30
	PL 20 L 100	5F	1108	28	60,64	59,88	66	-	45	31,0	22,0	9,0	0,40
	PL 21 L 100	5F	1108	28	63,67	62,91	71	-	47	31,0	22,0	9,0	0,40
	PL 22 L 100	5F	1108	28	66,70	65,94	75	-	51	31,0	22,0	9,0	0,40
Grauguss	PL 23 L 100	5F	1108	28	69,73	68,97	79	-	54	32,0	22,0	10,0	0,50
	PL 24 L 100	5F	1108	28	72,77	72,00	79	-	54	32,0	22,0	10,0	0,60
	PL 25 L 100	5F	1108	28	75,80	75,04	83	-	56	32,0	22,0	10,0	0,60
	PL 26 L 100	5F	1108	28	78,83	78,07	87	-	60	32,0	22,0	10,0	0,70
	PL 27 L 100	5F	1108	28	81,86	81,10	87	-	62	32,0	22,0	10,0	0,80
	PL 28 L 100	5F	1108	28	84,89	84,13	91	-	65	32,0	22,0	10,0	0,80
	PL 30 L 100	5F	1210	35	90,96	90,20	97	-	71	32,0	25,0	7,0	0,90
	PL 32 L 100	5F	1210	35	97,02	96,26	103	-	75	32,0	25,0	7,0	1,00
	PL 36 L 100	5F	1610	42	109,15	108,39	115	-	89	32,0	25,0	7,0	1,40
	PL 40 L 100	5F	1610	42	121,28	120,51	127	-	101	32,0	25,0	7,0	1,70
	PL 48 L 100	5WF	1610	42	148,53	144,77	152	92	124	32,0	25,0	7,0	2,70
	PL 60 L 100	9W	1610	42	181,91	181,15	-	92	166	32,0	25,0	3,5	2,40
	PL 72 L 100	3A	2012	50	218,30	217,53	-	106	202	32,0	32,0	-	4,40
	PL 84 L 100	3A	2012	50	254,68	253,92	-	106	236	32,0	32,0	-	6,00
	PL 96 L 100	3A	2012	50	291,06	290,30	-	106	270	32,0	32,0	-	7,10
PL 120 L 100	3A	2012	50	363,83	363,07	-	106	343	32,0	32,0	-	8,50	

H 100 3/8" (9,525mm)

Material	Bezeichnung	Ausf.	Buchse	Max. Bohr.	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	S mm	R mm	Gewicht kg
Stahl	PL 16 H 100	5F	1108	28	64,68	63,31	71	-	45	31,0	22,0	9,0	0,40
	PL 18 H 100	5F	1210	35	72,77	71,39	79	-	52	31,0	25,0	6,0	0,50
	PL 19 H 100	5F	1210	35	76,81	75,44	83	-	56	31,0	25,0	6,0	0,60
	PL 20 H 100	5F	1210	35	80,55	79,48	87	-	60	31,0	25,0	6,0	0,70
Grauguss	PL 21 H 100	5F	1210	35	84,89	83,52	91	-	63	31,0	25,0	7,0	0,80
	PL 22 H 100	5F	1210	35	88,94	87,56	93	-	67	32,0	25,0	7,0	0,90
	PL 23 H 100	5F	1610	42	92,98	91,61	97	-	71	32,0	25,0	7,0	0,90
	PL 24 H 100	5F	1610	42	97,02	95,65	103	-	75	32,0	25,0	7,0	1,00
	PL 25 H 100	5F	1610	42	101,06	99,69	106	-	79	32,0	25,0	7,0	1,00
	PL 26 H 100	5F	1610	42	105,11	103,73	111	-	83	32,0	25,0	7,0	1,20
	PL 27 H 100	5F	1610	42	109,15	107,78	115	-	87	32,0	25,0	7,0	1,30
	PL 28 H 100	5F	1610	42	113,19	111,82	119	-	91	32,0	25,0	7,0	1,50
	PL 30 H 100	5F	1610	42	121,28	119,90	127	-	99	32,0	25,0	7,0	1,70
	PL 32 H 100	5WF	1610	42	129,36	127,99	135	88	108	32,0	25,0	7,0	2,00
	PL 36 H 100	5WF	1610	42	145,53	144,16	152	92	124	32,0	25,0	7,0	2,70
	PL 40 H 100	5WF	1610	42	161,70	160,33	168	92	140	32,0	25,0	7,0	3,60
	PL 44 H 100	3WF	2012	50	177,87	176,50	184	106	156	32,0	32,0	-	3,80
	PL 48 H 100	3WF	2012	50	194,04	192,67	200	106	172	32,0	32,0	-	3,20
	PL 60 H 100	9A	2012	50	242,55	241,18	-	106	223	34,0	32,0	1,0	4,80
	PL 72 H 100	9A	2012	50	291,06	289,69	-	106	270	34,0	32,0	1,0	5,70
	PL 84 H 100	9A	2012	50	339,57	338,20	-	106	318	34,0	32,0	1,0	6,80
	PL 96 H 100	7A	2517	60	388,08	386,71	-	119	366	34,0	45,0	5,5	8,20
PL 120 H 100	7A	2517	60	485,10	483,73	-	119	462	34,0	45,0	5,5	12,10	

Zahnscheiben zöllig TL

Profil H

H 150 - 1/2" (12,7mm)

Material	Bezeichnung	Ausf.	Buchse	Max. Bohr.	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	S mm	R mm	Gewicht kg
Stahl	PL 18 H 150	5F	1210	35	72,77	71,39	79	-	52	45,0	25,0	20,0	0,60
	PL 19 H 150	5F	1210	35	76,81	75,44	83	-	56	45,0	25,0	20,0	0,70
	PL 20 H 150	5F	1210	35	80,55	79,48	87	-	64	45,0	25,0	20,0	0,80
Grauguss	PL 21 H 150	5F	1210	35	84,89	83,52	91	-	64	45,0	25,0	20,0	1,00
	PL 22 H 150	5F	1210	35	88,94	87,56	93	-	68	45,0	25,0	20,0	1,20
	PL 23 H 150	5F	1610	42	92,98	91,61	97	-	71	45,0	25,0	20,0	1,30
	PL 24 H 150	5F	1610	42	97,02	85,65	103	-	74	45,0	25,0	20,0	1,00
	PL 25 H 150	5F	1610	42	101,06	99,69	106	-	78	45,0	25,0	20,0	1,20
	PL 26 H 150	5F	1610	42	105,11	103,73	111	-	83	45,0	25,0	20,0	1,40
	PL 27 H 150	5F	1610	42	109,15	107,78	115	-	87	45,0	25,0	20,0	1,60
	PL 28 H 150	5F	1610	42	113,19	111,82	119	-	91	45,0	25,0	20,0	1,80
	PL 30 H 150	5F	1610	42	121,28	119,90	127	-	99	45,0	25,0	20,0	2,00
	PL 32 H 150	5WF	1610	42	129,36	127,99	135	88	107	45,0	25,0	20,0	2,30
	PL 36 H 150	5WF	1610	42	145,53	144,16	152	92	124	45,0	25,0	20,0	3,10
	PL 40 H 150	5WF	1610	42	161,70	160,33	168	92	140	45,0	25,0	20,0	4,00
	PL 44 H 150	5WF	2012	50	177,87	176,50	184	106	156	45,0	32,0	13,0	4,40
	PL 48 H 150	5WF	2012	50	194,04	192,67	200	106	172	45,0	32,0	13,0	4,80
	PL 60 H 150	9A	2012	50	242,55	241,18	-	106	223	46,0	32,0	7,0	5,40
	PL 72 H 150	9A	2012	50	291,06	289,69	-	106	270	46,0	32,0	7,0	6,50
	PL 84 H 150	9A	2012	50	339,57	338,20	-	106	320	46,0	32,0	7,0	8,40
PL 96 H 150	9A	2517	60	388,08	386,71	-	119	368	46,0	45,0	0,5	11,00	
PL 120 H 150	9A	2517	60	485,10	483,73	-	119	462	46,0	45,0	0,5	14,80	

H 200 - 1/2" (12,7mm)

Material	Bezeichnung	Ausf.	Buchse	Max. Bohr.	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	S mm	R mm	Gewicht kg
Stahl	PL 18 H 200	5F	1210	35	72,77	71,39	79	-	52	58,0	25,0	33	0,80
	PL 19 H 200	5F	1610	42	76,81	75,44	83	-	56	58,0	25,0	33	0,90
	PL 20 H 200	5F	1610	42	80,85	79,48	87	-	64	58,0	25,0	33	1,00
Grauguss	PL21 H 200	5F	1610	42	84,89	83,52	91	-	64	58,0	25,0	33	1,70
	PL22 H 200	5F	1610	42	88,94	87,56	93	-	68	58,0	25,0	33	1,50
	PL23 H 200	5F	1610	42	92,98	91,61	97	-	71	58,0	25,0	33	1,80
	PL 24 H 200	5F	1610	42	97,02	95,65	103	-	74	58,0	25,0	33	1,50
	PL 25 H 200	5F	1610	42	101,06	99,69	106	-	78	58,0	25,0	33	1,50
	PL 26 H 200	5F	1610	42	105,11	103,73	111	-	83	58,0	25,0	33	1,80
	PL 27 H 200	5F	1610	42	109,15	107,78	115	-	87	58,0	25,0	33	1,90
	PL 28 H 200	5F	1610	42	113,19	111,82	119	-	91	58,0	25,0	33	1,90
	PL 30 H 200	5F	1610	42	121,28	119,90	127	-	99	58,0	25,0	33	2,30
	PL 32 H 200	5F	2012	50	129,36	127,99	135	-	107	58,0	32,0	26	3,00
	PL 36 H 200	5F	2012	50	145,53	144,16	152	-	124	58,0	32,0	26	3,00
	PL 40 H 200	5WF	2012	50	161,70	160,33	168	106	140	58,0	32,0	26	3,60
	PL 44 H 200	5WF	2012	50	177,87	176,50	184	106	156	58,0	32,0	26	4,00
	PL 48 H 200	5WF	2517	60	194,04	192,67	200	119	172	58,0	45,0	13	4,60
	PL 60 H 200	9A	2517	60	242,55	241,18	-	119	223	60,0	45,0	7,5	7,00
	PL 72 H 200	9A	2517	60	291,06	289,69	-	119	270	60,0	45,0	7,5	8,00
	PL 84 H 200	9A	2517	60	339,57	338,20	-	119	320	60,0	45,0	7,5	9,00
PL 96 H 200	9A	2517	60	388,08	386,71	-	119	368	60,0	45,0	7,5	10,00	
PL 120 H 200	9A	2517	60	485,10	483,73	-	119	462	60,0	45,0	7,5	13,40	

Zahnscheiben zöllig TL

Profil H

H 300 - 1/2" (12,7mm)

Material	Bezeichnung	Ausf.	Buchse	Max. Bohr.	Dp mm	De mm	Df mm	Dm mm	Di mm	F mm	S mm	R mm	Gewicht kg
Stahl	PL 20 H 300	4F	1615	42	80,85	79,48	87	-	65	84,0	38,0	23,0	1,50
Grauguss	PL 21 H 300	4F	1615	42	84,89	83,52	91	-	68	84,0	38,0	23,0	1,20
	PL 22 H 300	4F	1615	42	88,94	87,56	93	-	68	84	38	23,0	1,60
	PL 23 H 300	4F	1615	42	92,98	91,61	97	-	71	84,0	38,0	23,0	1,80
	PL 24 H 300	4F	1615	42	97,02	95,65	103	-	75	84,0	38,0	23,0	2,10
	PL 25 H 300	4F	1615	42	101,06	99,69	106	-	79	84,0	38,0	26,0	2,00
	PL 26 H 300	4F	1615	42	105,11	103,73	111	-	83	84,0	38,0	26,0	2,70
	PL 27 H 300	4F	2012	50	109,15	107,78	115	-	87	84,0	32,0	26,0	3,00
	PL 28 H 300	4F	2012	50	113,19	111,82	119	-	91	84,0	32,0	19,5	2,40
	PL 30 H 300	4F	2012	50	121,28	119,90	127	-	99	84,0	32,0	19,5	2,90
	PL 32 H 300	4F	2517	60	129,36	127,99	135	-	107	84,0	45,0	19,5	3,30
	PL 36 H 300	4F	2517	60	145,53	144,16	152	-	124	84,0	45,0	20,5	4,50
	PL 40 H 300	4F	2517	60	161,70	160,33	168	-	137	84,0	45,0	20,5	6,00
	PL 44 H 300	4WF	2517	60	177,87	176,50	184	119	153	86,0	45,0	20,5	6,60
	PL 48 H 300	4WF	2517	60	194,04	192,67	200	119	169	86,0	45,0	20,5	7,60
	PL 60 H 300	9A	2517	60	242,55	241,18	-	119	223	86,0	45,0	20,5	8,40
	PL 72 H 300	9A	2517	60	291,06	289,69	-	119	270	86,0	45,0	20,5	10,40
	PL 84 H 300	9A	2517	60	339,57	338,20	-	119	318	86,0	45,0	20,5	12,50
PL 96 H 300	9A	3030	75	388,08	386,71	-	150	362	86,0	76,0	5,0	14,20	
PL 120 H 300	9A	3030	75	485,10	483,73	-	150	460	86,0	76,0	5,0	18,80	