

# Hipower Dubl-V



AA 13 mm			BB 17 mm	
Riemen- bezeichn.	Richtlänge RMA mm		Riemen- bezeichn.	Richtlänge RMA mm
AA 51	1350		BB 118	3070
AA 55	1450		BB 120	3120
AA 60	1575		BB 122	3170
AA 68	1780		BB 123	3200
AA 75	1960		BB 124	3225
AA 80	2085		BB 127	3300
AA 85	2210		BB 128	3325
AA 90	2340		BB 129	3350
AA 92	2390		BB 130	3375
AA 96	2490		BB 136	3530
AA 105	2720		BB 144	3730
AA 112	2900		BB 155	4010
AA 120	3100		BB 158	4085
AA 128	3305		BB 168	4340
BB 17 mm			BB 169	4365
Riemen- bezeichn.	Richtlänge RMA mm		BB 173	4470
BB 35	965		BB 180	4645
BB 38	1040		BB 195	5025
BB 42	1140		BB 210	5410
BB 43	1165		BB 226	5775
BB 45	1215		BB 228	5825
BB 46	1240		BB 230	5880
BB 51	1370		BB 240	6130
BB 53	1420		BB 270	6895
BB 55	1470		BB 277	7070
BB 60	1600		BB 300	7655
BB 68	1800		CC 22 mm	
BB 71	1880		Riemen- bezeichn.	Richtlänge RMA mm
BB 73	1930		CC 75	2010
BB 74	1955		CC 81	2165
BB 75	1980		CC 85	2265
BB 81	2130		CC 90	2395
BB 85	2235		CC 96	2545
BB 90	2360		CC 105	2775
BB 92	2410		CC 112	2950
BB 93	2540		CC 120	3155
BB 94	2460		CC 128	3360
BB 97	2535		CC 136	3560
BB 105	2740		CC 144	3765
BB 107	2790		CC 158	4120
BB 108	2815		CC 162	4220
BB 111	2895		CC 173	4500
BB 112	2920		CC 180	4680
BB 116	3020		CC 195	5060

CC 22 mm	
Riemen- bezeichn.	Richtlänge RMA mm
CC 210	5440
CC 240	6150
CC 270	6915
CC 300	7675
CC 330	8440
CC 360	9200
CC 390	9960
CC 420	10725
DD 32 mm	
Riemen- bezeichn.	Richtlänge RMA mm
DD 210	5465
DD 270	6925
DD 300	7690
DD 360	9215