

NSW Profilriemen und Zubehör



Keilriemen

Profil	PH	PW	PU
8 mm			
10 mm			
13 mm			
17 mm			
19 mm			
20 mm			
22 mm			
25 mm			
32 mm			

Rundriemen

Durchmesser	PH	PW	PU
2,0			
3,0			
4,0			
5,0			
6,0			
6,3			
7,0			
8,0			
9,0			
9,5			
10,0			
12,0			
12,5			
15,0			
18,0			
20,0			

Keilriemen mit Polyester-Zugträger

Profil	PW/RP	PU/RP
13 mm		
17 mm		
22 mm		

Rundriemen mit Polyester-Zugträger

Durchmesser	PH/RP	PW/RP	PU/RP
8 mm			
9,5 mm			
10 mm			
12 mm			
15 mm			

Keilriemen mit Kevlar-Zugträger

Profil	PW/RK
13 mm	
17 mm	

Rundriemen mit Kevlar-Zugträger

Durchmesser	PH/RK	PW/RK
9,5 mm		
10 mm		
12 mm		
15 mm		

Keilriemen formgezahnt mit Polyester-Zugträger

Profil	PW FG RP
13 mm	
17 mm	

Rundriemen mit Stahleinlage

Durchmesser	Stahleinlage Ø	PH RS
8 mm	1,5 mm	
9,5 mm	2,0 mm	
10 mm	2,0 mm	
12 mm	2,0 mm	

Parallelkeilriemen

Profil	PW
12x6x4 mm	
15x8x5,5 mm	
21x8,5x8 mm	
5x10,5x8 mm	
30x13x8 mm	

Spitzkeilriemen

Profil	PW
<u>Form 1</u>	
13 mm	
17 mm	
20 mm	
22 mm	
<u>Form 2</u>	
13 mm	
17 mm	
20 mm	
22 mm	

Spitzkeilriemen mit Polyester-Zugträger

Profil	PW/RP	PU/RP
<u>Form 1</u>		
17 mm		
22 mm		
<u>Form 2</u>		
17 mm		
22 mm		

Doppelkeilriemen

Profil	PW
13x10mm	
17x14mm	
22x17mm	

Keilleistengurt

Profil	PW
E 30/ 8	
E 40/10	
E 50/10	
E 20/13	
E 40/13	
E 50/13	
E 40/17	
E 50/17	
E 40/22	

Supergrip Material 3,5 mm dick ohne Riemen

Breite	
10 mm	
13 mm	
17 mm	
22 mm	
25 mm	
30 mm	
35 mm	
50 mm	
60 mm	
100 mm	

Sonderabmessungen- und profile auf Anfrage.

Lieferprogramm

Typ PH	=	Polyesterelastomer > 100° A Shore-Härte
Typ PW	=	Polyesterelastomer 92° A Shore-Härte
Typ PU	=	Polyurethanelastomer 85° und 87° A Shore-Härte

Liefereaufmachung

Keilriemen bis 20 mm	Rollen von 50 m
Spitzkeilriemen ab 17 mm	Rollen von 50 m
Andere Keilriemen und Spitzkeilriemen	Rollen von 25 m
Rundriemen bis 5 mm	Rollen von 200 m
Rundriemen von 6 - 10 mm	Rollen von 100 m
Andere Rundriemen	Rollen von 50 m
Doppelkeilriemen 13x10 mm, 17x14 mm 22x17 mm	Rollen von 50 m Rollen von 25 m
Parallel-Keilriemen	Rollen von 50 m
Keilleisten	Rollen von 10-20 m

NSW Rundriemen mit verschiedenen Zugträgern sind auch auf Holztrommeln verfügbar

Verbindungstechnik

NSW Schweißblock, komplett

(bestehend aus Schweißzange, LötKolben, Spiegel und Schere)

NSW Schweißzange, komplett

(bestehend aus Schweißzange, LötKolben, Spiegel und Schere)

NSW Keilleistengurtschweißzange, komplett

(bestehend aus Schweißzange, LötKolben, Spiegel und Schere)

Einzelteile

NSW Kunststoff-Schweißklemme

NSW Halteblock mit Schraubzwinde

NSW Schweißzange

NSW Keilleistengurtschweißzange

LötKolben mit teflonisiertem Spiegel 50 mm

Schere

Ersatzschweißspiegel 50 mm

Heizspirale für LötKolben

Zwischenstück für Keilleistengurtschweißzange

Schweißeinrichtung komplett für Rundriemen mit
Stahlritzenzugträger (Clipverbindung)

Einzelteile : Schweißblock
Quetschzange
Abisolierzange

Schweißeinrichtung komplett für Rundriemen mit
Stahlritzenzugträger (Schlauchverbindung)

Einzelteile : Schweißblock
Abisoliervorrichtung
Greifzange
Quetschzange

Schweißeinrichtung komplett für Rundriemen mit
Polyester- bzw. Kevlar-Zugträger (Knotenverbindung)

Einzelteile : Schweißblock
Abisoliervorrichtung
Greifzange

Schweißeinrichtung komplett für Keilriemen mit
Polyester- bzw. Kevlar-Zugträger (Knotenverbindung)

Einzelteile : Schweißblock
Greifzange
Abisoliervorrichtung