



Rollenketten, amerikanische Norm

ANSI Nr	Teilung p mm	Lichte Weite b1min. Mm	Rollen-durchm. d1max. mm	Bolzen-durchm. d2max. mm	Innen-glied-breite b2max. mm	Laschen-höhe g max. mm	Mitten-maß e mm	Bolzen-länge a1 max. mm	Verschluß-bolzen-länge a3 max. mm
Einfach-Rollenketten, DIN 8188 / ANSI									
35	9,53	4,68	5,09	3,58	7,47	9		12	14,4
40	12,7	7,85	7,95	3,96	11,15	11,6		16,3	19,1
50	15,88	9,4	10,16	5,08	13,8	14,6		20,3	23
60	19,05	12,57	11,61	5394	17,7	17,7		25,7	28,6
80	25,4	15,75	15,88	7,92	22,5	23,5		33	38
100	31,75	18,9	19,05	9,53	27,4	29,2		39,4	44,9
120	38,1	25,22	22,23	11,1	35,3	34,4		49,8	56,1
Zweifach-Rollenketten, DIN 8188 / ANSI									
35-2	9,53	4,68	5,09	3,58	7,47	8,3	10,13	22,1	24,5
40-2	12,7	7,85	7,95	3,96	11,15	11,6	14,38	30,7	33,5
50-2	15,88	9,4	10,16	5,08	13,8	14,6	18,11	38,5	41,3
60-2	19,05	12,57	11,61	5394	17,7	17,7	22,78	48,5	51,5
80-2	25,4	15,75	15,88	7,92	22,5	23,5	29,29	62,4	67,1
100-2	31,75	18,9	19,05	9,53	27,4	29,2	35,76	75,3	87,8
120-2	38,1	25,22	22,23	11,1	35,3	34,4	45,44	95,3	101,6
Dreifach-Rollenketten, DIN 8188 / ANSI									
35-3	9,53	4,68	5,09	3,58	7,47	8,3	10,13	32,3	24,7
40-3	12,7	7,85	7,95	3,96	11,15	11,6	14,38	45,1	48
50-3	15,88	9,4	10,16	5,08	13,8	14,6	18,11	56,7	59,8
60-3	19,05	12,57	11,61	5394	17,7	17,7	22,78	71,4	75,6
80-3	25,4	15,75	15,88	7,92	22,5	23,5	29,29	91,7	97,7
100-3	31,75	18,9	19,05	9,53	27,4	29,2	35,76	111,1	117,2
120-3	38,1	25,22	22,23	11,1	35,3	34,4	45,44	140,7	148,3